

ECOPlanet BLINDÉ

HOLCIM

ECOPlanet
BLINDE

لبلاندي

مقاومة أعلى للأسس والهياكل

45 كغ

MOINS 30% DE CO₂
BONNE OUVRABILITÉ
DURABILITÉ AMÉLIORÉE
MEILLEUR ASPECT DU BÉTON FINI

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



ECOPlanet BLINDÉ

CIMENT GRIS PRERIUM DE PERFORMANCE SUPÉRIEURE, CONÇU POUR LES TRAVAUX DE BÉTON ÉLABORÉ SUR CHANTIER

ECOPlanet Blindé est un ciment pouzzolanique comprenant au minimum (61%) de clinker et (39%) d'autres constituants (hors gypse). Ce produit est certifié NM10.1.004

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

ECOPlanet BLINDÉ répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.004

CLASSE DE CIMENT	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	>20 Mpa
RC 28J	>32 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

Ciment gris premium de performance supérieure, conçu pour les travaux de béton élaboré sur chantier.

- Les structures porteuses : voiles, poteaux, poutres.
- Les dallages et fondations

AVANTAGES DU PRODUIT

ECOPlanet Blindé est un ciment fabriqué avec une technologie innovante permettant une meilleure mise en oeuvre des bétons et des performance techniques supérieures par rapport aux produits standards.

- Très bonne ouvrabilité pour une mise en oeuvre plus facile et un compactage aisé.
- Meilleur aspect des bétons décoffrés (moins de fissurations, enrobage des granulats).

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ECOPlanet Blindé, est le premier ciment écologique destiné aux travaux de béton, permettant une réduction de 30% des émissions de CO2 tout en favorisant des performances techniques plus élevées pour les utilisateurs.

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

 Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.

 Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.

 Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

- Usines
Oujda

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 45 kg et sur palette de 1,5 tonnes
Chargement manuel et automatique.

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs. Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite.

