

SWARI 45 ECO

CIMENT GRIS MULTI-USAGES CONÇU POUR LES STRUCTURES PORTEUSES, DALLAGES, TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

Swari 45 ECO est un ciment portland composé, contenant entre 50% et 64% clinker, un maximum de 20% de calcaire, le restant des additions dites MIC actives et un 5% de constituants secondaires (hors gypse). Ce produit répond à la norme NM 10.1.017 par IMANOR.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Swari 45 répond aux exigences de la norme marocaine des liants hydrauliques NM 10.1.004 et la norme Ciment Portland Composé CPJ-C et Ciments Composés CC (bas carbone)

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

Produit de classe 45	Valeurs limites garanties par la norme nm 10.1.004
RC 7j	>20 Mpa
RC 28j	> 32 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- Les structures porteuses : Voiles, poteaux, poutres
- Les dallages
- Les travaux divers de voirie
- Les mortiers

AVANTAGES DU PRODUIT

Swari 45, un produits multi-usages :

- Bonne résistance
- Convient parfaitement pour les travaux de bétons spécialement pour les applications du bâtiment
- 40% de réduction de CO₂

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le CPJ-C, un ciment le premier produit labellisé ECO, permet une réduction de 40% des émissions de CO₂ tout en favorisant des aspects de béton fini meilleurs.

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

-  Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
-  Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.
-  Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Settat, Fes, Meknès

• Depots

Marrakech

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 50 kg et sur palette
Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite



SWARI 45 ECO

HOLCIM
سوارى 45
SWARI

مقاومة جيدة للأسس
مقاومة جيدة للهياكل

eco
40% réduction en CO₂

50 كغ

- MOINS 40% DE CO₂
- BONNE OUVRABILITÉ
- DURABILITÉ AMÉLIORÉE
- MEILLEUR ASPECT DU BÉTON FINI

LafargeHolcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46

